



年 月 日

1. 設備の名称

2. 設計条件

設置場所	<input type="checkbox"/> 屋内
環境温度	Min. °C
保温温度	°C
内容物	
物質名	
密度	kg/L
比熱	kJ/kg°C
耐熱温度	°C
粘度	cp at °C
流量	L/h

3. ホースヒーター仕様

ホースヒーター 防滴型 非防滴型

外部リード長

ヒーター用	m
センサー用	m

端末処理 キャブコン丸端子仕上げ その他

防水メタルコンセント ケーブル/ボックス ケーブル/ケーブル

メタコンボックス 要 不要

温度センサー Pt100(三線式) K 熱電対

その他()

供給電圧 V 相 Hz

保温材

EPDM シリコンラバー グラス編組

上記は100°C以下とし100°C以上はメーカー仕様

外装チューブ 無し EPDMゴム

その他

外装編組 ポリエステル ステンレス

特記事項


.....

.....

.....

フレキシブルホースの電気ヒーター

ホースヒーター設計資料



下記の該当項目にご記入の上
コピーをFAX、又は郵送でお送り下さい。ベストなデザインで
お見積もりします。

4. ホース仕様

ヤガミ標準仕様 客先支給

指定メーカー/型式

ホース仕様

呼び径	inches
外径	mm
長さ	m
常用圧力	kg/cm ²
最高使用圧力	kg/cm ²

ホース材質 ゴム ナイロン
 テフロン ステンレス
 その他()

金具材質 SUS 鉄(メッキ)
 その他()

ネジ規格 inch mm
 オスネジ メスネジ
 カップリング
 その他()

5. 温度制御盤

要 不要

型式 HSC型 YDC-15型
 自立型 壁掛型

盤塗装色 メーカー色
 指定色(マンセル)

盤一面当りの回路数 回路/面

温度調節器 ヤガミ標準仕様
 指定メーカー()
 デジタル指示 アナログ指示
 無指示
 その他()

供給電圧 V 相 Hz

計装電圧 AC DC V

主要部品 カレンダータイマー 断線警報器
 漏電過電流警報器 高温警報
 下限警報 警報ランプ
 警報ブザー 警報パトランプ

部品指定メーカー 有り 無し

●通信欄

会社名			
お名前	所属		
TEL	内線	FAX	
所在地	〒		
Eメール			