

切って使える電気ヒーター

# サーモトレース YTT

## 凍結防止用途に最適!



- 凍結防止用途に最適! (配管・タンク〈容器類〉)
- 同類品の中で一番安価!
- 必要な長さ (\*50cm 単位毎) 切って使える!  
切断後の両端の処理も簡単。 \*100V の場合
- 外装材には可塑剤が含まれない LSZH 素材を採用!  
従って可塑剤を嫌う対象物にも安心です。  
(併せて LSZH にはハロゲンを含まず低発煙性、  
難燃性の特徴があります。)
- 型式は 4 種類をご用意。

型式	外装	定格電圧	W密度	最小発熱 単位	最大使用 長さ	規格長 (1巻)
YTT-15-1	LSZH	100V 単相	15W/m	50cm	65m	135m
YTT/SS-15-1	ステンズ編組					
YTT-15-2	LSZH	200V 単相		100cm	135m	
YTT/SS-15-2	ステンズ編組					

※ LSZH : Low Smoke Zero Halogen (ロースモークゼロハロゲン) の略

### ◆仕様◆

標準使用場所	: 屋外・屋内	テープ幅×厚さ	: 約 8.6mm×5.2mm
最低使用温度	: -15℃	最小曲げ半径	: 20mm 以上 (但し、ジョイント部は除く)
最高使用温度	: +80℃	最小トレース間隔	: 50mm
耐熱温度	: +90℃	母線サイズ	: 2×1.5mm <sup>2</sup>

### ◆ 関連機器 (別売) ◆

ターミネーションセット (絶縁処理材)、固定テープ、温度調節器、センサー等各種取り揃えております。

