

頁	箇所	誤	正	PDF 版修正済
21	■特長 中央右、ヒーター構造図の下説明部 絶縁材	フッ素樹脂絶縁被覆 (PFA)	フッ素樹脂絶縁被覆 (ETFE)	○
	■特長 中央右、ヒーター構造図の下説明部 外装材	フッ素樹脂外層被覆 (PFA)	フッ素樹脂外層被覆 (ETFE)	○
	■特長 中央、仕様一覧表 最高使用温度 無負荷時	+80℃	+90℃	○
39	ヒーティングケーブル KMCN 型	販売中止		○
120	YDQ 型 耐酸石英タイプ 下、各型式仕様一覧表 全型式	YDQ-10.5 YDQ-11 YDQ-12 YDQ-20.5 YDQ-21 YDQ-22 YDQ-23 YDQ-31 YDQ-32 YDQ-33 YDQ-34 YDQ-35	YDQ-10.5L YDQ-11L YDQ-12L YDQ-20.5L YDQ-21L YDQ-22L YDQ-23L YDQ-31L YDQ-32L YDQ-33L YDQ-34L YDQ-35L	○
	YDQ 型 耐酸石英タイプ 下、各型式仕様一覧表 保護管：別売	保護管：別売	保護管 ※保護管は付属しております。	○
129	下、各型式仕様一覧表 左 4 段目 型式	★AIN2143	★AIN2143Z	○
	下、各型式仕様一覧表 左 1~4 段目 追記として	短納期品★印の型式(4型式) ・L寸法=発熱部(HS)の長さ ・CS(非発熱長)=40mm ・フィン外形寸法=φ32mm		○
206	断熱チューブ 各型式仕様一覧表 全型式	HTF-010 HTF-012 HTF-015 HTF-018 HTF-022 HTF-025 HTF-028 HTF-035 HTH-010 HTH-012 HTH-015 HTH-018 HTH-022 HTH-028 HTH-035	HT10-0-10 HT10-0-12 HT10-0-15 HT10-0-18 HT10-0-22 HT10-0-25 HT10-0-28 HT10-0-35 HT13-0-10 HT13-0-12 HT13-0-15 HT13-0-18 HT13-0-22 HT13-0-28 HT13-0-35	○
	断熱チューブ 各型式仕様一覧表 9~15 段目 厚み	10mm	13mm	○